



Плиты и маты Energofloor® Tacker AL



Готовая к применению система теплоизоляции для «тёплого пола»



Показатель	Значение	
Максимальная рабочая температура	+ 70°C	
Термическое сопротивление, R ₂₅ , м ² •К/Вт	20 мм	30 мм
	0,5	0,75
Шаг печати	5 см	
Водопоглощение по объёму за 24 ч, не более	3%	

- Прочное алюминизированное полимерное покрытие
- Высокое термическое сопротивление
- Снижение ударных шумов
- Надёжная фиксация гарпун-скобы
- Разметка для удобства укладки труб



Плиты и маты из пенополистирола, покрытые алюминизированной полимерной тканью с разметкой

Название	Артикул	Ед. изм.	Розничная цена, руб. с НДС
Мат ENERGOFLOOR TACKER AL 20/1,0-4,8 DES-sg	EFRM2014/8TKRAL	м ²	870,15
Плита ENERGOFLOOR TACKER AL 20/1,0-1,6 DES-sg	EFRP2011/6TKRAL	м ²	870,15
Мат ENERGOFLOOR TACKER AL 30/1-3,2 DES-sg	EFRM3013/2TKRAL	м ²	1 160,56
Плита ENERGOFLOOR TACKER AL 30/1-1,6 DES-sg	EFRP3011/6TKRAL	м ²	1 160,56

Маты Energofloor® Tacker AL упаковываются в картонные коробки размером 1020 x 395 x 395 мм, объёмом 0,160 м³

Плиты Energofloor® Tacker AL упаковываются в картонные коробки размером 1010 x 815 x 370 мм, объёмом 0,305 м³