

www.izotherma.ru



Техническая изоляция

Предизолированные трубопроводы

Термафлекс Изоляция+ ООО

www.thermaflex.ru

Россия, 141100, Московская обл., г. Щелково, Фряновское шоссе, д. 78 т./ф.: +7 (495) 981 11 50

инн / кпп 5050046539 / 505001001 ОКПО / БИК 70446861 / 044525225 P/C 40702810840480101715 K/C 3010181040000000225 В БАНКЕ Сбербанк Росии, г. Москва, Щелковское ОСБ № 2575

Цены в рублях с учётом НДС

















- Нагревательный кабель для предотвращения замерзания жидкости в инженерных системах при понижении температуры.
- Работает в автоматическом режиме.
- Состоит из кабеля, сетевого шнура и термостата, закрепляемого в самом холодном месте трубы с помощью скотча.
- ullet Система включается автоматически при понижении температуры поверхности трубы ниже 4 °C.
- При повышении темературы до 7 °C система автоматически выключается для обеспечения оптимального энергосбережения.
- Примененяется на внутренних и наружных трубопроводах в комплексе с теплоизоляцией Термафлекс.
- Рабочее напряжение 220 В. Максимальное потребление энергии 16 Вт/метр в рабочем состоянии.
- Поставляется в комплекте, полностью готовым для монтажа. Монтаж осуществляется просто и безопасно.

Thermalint - длина кабеля, м	цена за 1 комплект
1	11760,19
2	12401,92
4	13797,58
8	16613,38
12	19421,05
14	20816,71
18	23632,51
24	27843,99
36	36275,09
48	44705,48
61	58312,17