



Техническая изоляция
Предизолированные трубопроводы

Термафлекс Изоляция+ ООО

www.thermaflex.ru

Россия, 141100,
Московская обл., г. Щелково,
Фряновское шоссе, д. 78
т./ф.: +7 (495) 981 11 50

ИНН / КПП 5050046539 / 505001001
ОКПО / БИК 70446861 / 044525225
Р/С 40702810840480101715 К/С 30101810400000000225
В БАНКЕ Сбербанк России, г. Москва, Щелковское ОСБ № 2575

Цены в рублях с учётом НДС

ThermaECO

- Трубная теплоизоляция для сантехнических, отопительных, холодильных, вентиляционных и кондиционерных систем.
- Монтируется при помощи специального клея Thermaflex и скотча.
- Цвет - темно-серый.
- Диапазон температур от -80 °С до +95 °С.
- Материал поставляется в виде гибких труб с надрезом отрезками по 2 метра.
- Материал с кодом C-6; C-10; C-12; C-15 поставляется малыми или большими фасовками без надреза по 2 метра.
- Упаковка - полиэтиленовые пакеты.

Стальные трубы			Медные трубы			Пластиковые трубы	Толщина изоляции, C = 6 мм			Толщина изоляции, E = 9 мм			Толщина изоляции, J = 13 мм			Толщина изоляции, N = 20 мм			Толщина изоляции, P = 25 мм		
Дюймы	Усл.проход, мм	Внешний диаметр, мм	Дюймы	Усл.проход, мм	Внешний диаметр, мм	Внешний диаметр, мм	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп
			1/4	4	6,35		C-6	8,88	152/452/900	E-6	17,33	152									
1/8	6	10,2	3/8	8	9,52		C-10	12,41	152/364/600	E-10	19,70	152									
			1/2	10	12,70		C-12	14,46	152/280/532	E-12	20,38	152									
1/4	8	13,5	5/8	10	15,87	14,0	C-15	16,53	152/220/456	E-15	23,42	348									
3/8	10	17,2	3/4	15	19,05	16,0	C-18	17,77	152/180/360	E-18	24,73	288	J-18	39,95	200						
1/2	15	21,3	7/8	20	22,23	20,0	C-22	19,87	300	E-22	26,17	248	J-22	42,01	172	N-22	94,35	100	P-22	175,97	72
			1	25	25,40	25,0	C-25	21,17	252												
3/4	20	26,9	1 1/8	25	28,58	25,0	C-28	24,39	220	E-28	31,19	188	J-28	48,63	134	N-28	108,07	90	P-28	182,93	66
1	25	33,7	1 3/8	32	34,93	32,0	C-35	31,27	160	E-35	41,52	140	J-35	56,32	108	N-35	118,52	66	P-35	207,17	54
1 1/4	32	42,4	1 5/8	40	41,27	40,0				E-42	50,36	110	J-42	72,02	90	N-42	129,34	62	P-42	232,11	46
1 1/2	40	48,3	1 7/8		48,0					E-48	61,21	84	J-48	85,35	70	N-48	150,38	48	P-48	254,80	42
		52,0																			
		54,0	2 1/8	50	54,0	50,0				E-54	73,22	76	J-54	103,48	64	N-54	163,74	46	P-54	273,81	38
2	50	60,0	2 3/8							E-60	83,86	70	J-60	108,21	58	N-60	178,20	40	P-60	293,08	34
		63,0				63,0				E-63	93,89	68	J-63	118,04	52	N-63	184,06	40	P-63	369,86	32
		65,0			64,0																
		70,0																			
2 1/2	65	76,1	2 5/8	65	76,1	75				E-76	124,70	46	J-76	137,60	40	N-76	221,21	28	P-76	414,67	26
3	80	88,9	3 1/2	80	88,9	90,0				E-89	189,87	36	J-89	201,06	32	N-89	313,20	24	P-89	491,93	20
3 3/4	100	108,0	4 1/8	100	108,0					E-108	229,59	30	J-108	234,63	24	N-108	379,24	18	P-108	578,90	16
4		114,3	4 1/2	100	114,0	110				E-114	232,71	28	J-114	241,72	22	N-114	381,14	14	P-114	631,71	14
	125	133,0			133,0								J-133	309,34	16	N-133	569,53	12			
6	150	160			159,0								J-159	366,95	12						