



Техническая изоляция
Предизолированные трубопроводы

Термафлекс Изоляция+ ООО

www.thermaflex.ru

Россия, 141100,
Московская обл., г. Щелково,
Фряновское шоссе, д. 78
т./ф.: +7 (495) 981 11 50

ИНН / КПП 5050046539 / 505001001
ОКПО / БИК 70446861 / 044525225
Р/С 40702810840480101715 К/С 30101810400000000225
В БАНКЕ Сбербанк России, г. Москва, Щелковское ОСБ № 2575



Цены в рублях с учётом НДС

Thermaflex FRZ

- Трубная теплоизоляция для сантехнических, отопительных, холодильных, вентиляционных и кондиционерных систем.
- Монтируется при помощи специального клея Thermaflex и скотча.
- Цвет - серый.
- Диапазон температур от -80 °С до +95 °С.
- Материал поставляется в виде гибких труб с надрезом отрезками по 2 метра.
- Размер коробки: 210 x 60 x 40 см.



Стальные трубы			Медные трубы			Пластиковые трубы	Толщина изоляции, C = 6 мм			Толщина изоляции, E = 9 мм			Толщина изоляции, J = 13 мм			Толщина изоляции, N = 20 мм			Толщина изоляции, P = 25 мм			Толщина изоляции, S = 30 мм		
Дюймы	Усл.проход, мм	Внешний диаметр, мм	Дюймы	Усл.проход, мм	Внешний диаметр, мм	Внешний диаметр, мм	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп
			½	10	12,7		C-12	47,22	560	E-12	72,87	360												
¼	8	13,5	¾		15,9	14,0	C-15	47,44	440	E-15	65,68	348												
⅜	10	17,2	¾	15	19,1	16,0	C-18	49,46	360	E-18	70,57	288	J-18	109,79	200				P-18	459,04	90	S-18	931,60	70
½	15	21,3	7/8	20	22,2	20,0	C-22	52,31	300	E-22	75,54	248	J-22	114,67	172	N-22	242,36	100	P-22	407,47	72	S-22	924,04	60
¾	20	26,9	1½	25	28,6	25,0	C-28	65,43	220	E-28	93,60	188	J-28	138,59	134	N-28	282,19	90	P-28	443,60	66	S-28	1020,28	58
1	25	33,7	1¾	32	34,9	32,0	C-35	78,48	160	E-35	116,90	140	J-35	164,79	108	N-35	340,68	66	P-35	528,04	54	S-35	1149,22	46
1¼	32	42,4	1¾	40	41,3	40,0				E-42	134,14	110	J-42	187,53	90	N-42	380,44	62	P-42	618,04	46	S-42	1272,74	40
1½	40	48,3	1¾		48,0					E-48	149,55	84	J-48	215,46	70	N-48	422,12	48	P-48	665,09	42	S-48	1443,54	34
		54,0	2½	50	54,0	50,0				E-54	164,98	76	J-54	240,03	64	N-54	494,30	46	P-54	754,12	38	S-54	1572,38	28
		57,0		50	57,0					E-57	168,04	76	J-57	251,72	58	N-57	497,52	40	P-57	845,73	36			
2	50	60,0	2¾			63,0				E-60	179,16	70	J-60	260,53	58	N-60	504,04	40	P-60	918,83	34	S-60	1805,77	26
										E-63	189,96	68	J-63	272,22	52	N-63	660,93	40	P-63	1050,58	32			
2¼		70,0	2¾		66,7																			
2½	65	76,1	2¾	65	76,1	75,0				E-76	225,97	46	J-76	325,03	40	N-76	719,47	28	P-76	1 243,46	26			
3	80	88,9	3½	80	88,9	90,0							J-89	391,52	32	N-89	775,01	24	P-89	1 371,52	20			
3½		101,6	3¾																					
3¾	100	108,0	4¾	100	108,0								J-108	499,21	24	N-108	936,26	18	P-108	1 732,59	16			
4		114,3	4½	100	114,0	110,0							J-114	540,20	22	N-114	1075,17	14	P-114	1 893,63	14			
	125	133,0											J-133	1016,18	16									
	150	160											J-159	1174,78	12									