THERMAFLEX ®
Мы бережем энергию и окружающую среду

Техническая изоляция

Предизолированные трубопроводы

Термафлекс Изоляция+ ООО

www.thermaflex.ru

Россия, 141100,
Московская обл., г. Щелково,
Фряновское шоссе, д. 78
т./ф.: +7 (495) 981 11 50

ИНН / КПП 5050046539 / 505001001
ОКПО / БИК 70446861 / 044525225
Р/С 40702810840480101715 К/С 30101810400000000225
В БАНКЕ Сбербанк Росии, г. Москва, Щелковское ОСБ № 2575

Цены в рублях с учётом НДС

ThermaSmart Pro

- Трубный теплоизоляционный материал для холодильных, кондиционерных, сантехнических, отопительных систем.
- Монтируется при помощи специального клея Thermaflex и теплоизоляционного скотча Thermatape TS.
- Цвет материала - тёмно-серый.
- Диапазон температур от -80 °C до +95 °C. Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара **не менее 10000.**
- Материал поставляется в виде гибких трубок отрезками по 2 метра.
- Размер коробки: 210 x 60 x 40 см (основной ассортимент) и 210 x 40 x 30 см (для размеров C6, C10, C12, C15, C18)

Медные трубы			Стальные трубы			Пластиковые трубы	Толщина изоляции, **C = 6 мм**			Толщина изоляции, **E = 9 мм**		
Дюймы	Усл. проход мм	Внешний диаметр, мм	Дюймы	Усл. проход мм	Внешний диаметр, мм	Внешний диаметр, мм	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп
¼	4	6,35					**C-6**	40,15	312/352	**E-6**	76,19	560
⅜	8	9,52	⅛	6	10,2		**C-10**	44,92	284	**E-10**	88,36	380
½	10	12,70					**C-12**	47,83	248	**E-12**	93,97	360
⅝	10	15,88	¼	8	13,5	14,0	**C-15**	53,63	220			
¾	15	19,05	⅜	10	17,2	16,0	**C-18**	61,90	156			
⅞	20	22,22	½	15	21,3	20,0	**C-22**	99,50	300			
1	20	25,40				25,0						
1⅛	25	28,57	¾	20	26,9	25,0	**C-28**	123,28	220			
1⅜	32	34,93	1	25	33,7	32,0	**C-35**	150,47	160			
	32	38,00			38							
1⅝	40	41,27	1¼	32	42,4	40,0						
1⅞		48,00	1½	40	48,3							
2⅛	50	54,00			54,0	50,0						
	50	57,00			57,0							
2⅜			2	50	60,0							
						63,0						
2⅝		70,0	2¼		70,0							
2⅞	65	76,1	2½	65	76,1	75						
3⅛		79,4										
3½	80	88,9	3	80	88,9	90,0						
3⅝			3½		101,6							
4⅛	100	108,0	3¾	100	108,0							
4½	100	114,0	4		114,3	110						